

LLAVE DE IMPACTO



ATEX (Atmósfera - Explosiva)

La llave de impacto intrínsecamente segura de EGA Master es la herramienta ideal para las operaciones de mantenimiento, construcción y reparación en atmósferas explosivas.



***G12**
Garantía
12 meses
CE

**ZONA
M2 MINERÍA**

¡simple
accionamiento
de gatillo!

COD
79610

1. Imprescindible para los trabajos en zonas con riesgo de explosión como, minería, trabajos en espacios confinados, obras subterráneas...etc.

2. Ideal para aplicar altos pares a tornillos de todo tipo con el simple accionamiento de un gatillo.

3. Nos permite apretar y aflojar tornillos que con la mano nos sería imposible, por muy oxidados que estos estén.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Neumático
Categoría Atex	Ex IM2cT6
Presión de trabajo	6 bar
Cuadrado conductor	1/2"
Par de apriete	610 Nm
Para pernos y tuercas	≤ M20 (30mm AF)
Consumo de aire	0,32 m3/min
Conexión	R 1/4"f
Manguera (Øint.)	10 mm
Nivel sonoro	90 db
Nivel de vibración	2,6 m/s2
Longitud	160 mm
Peso	3,6 kg



**DISPONEMOS
DE VASOS
DE IMPACTO
ANTICHISPA**

Cuadrado
1/2", 3/4",
1" y 1.1/2"

* Accesorios no incluidos