

LLAVE AJUSTABLE TITACROM



EGA Master fabrica la más amplia gama de llaves ajustables del mundo, distintos tamaños, tipos e innovaciones exclusivas.

Su diseño reforzado la hace ideal para trabajos pesados multiplicando su resistencia al apriete.

TITACROM®




1. Giro a la derecha y giro a la izquierda.
Máxima apertura y mínimo espesor de bocas para una máxima operabilidad.

2. Disponible en acabado Titacrom o fosfatada.

3. Disponibles con o sin mango Comfort bi-componente antideslizante para máxima comodidad y gran atractivo.

4. Disponibles también con aislamiento 1000V.

TITACROM



COD.	L (inch)	L (mm)	* lb.in	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
61109	4	100	600	13	34	13	5,5	70	12	
61110	6	150	1450	20	47	19	6,5	150		
61111	8	200	2700	25	55	24	7	280	10	•
61112	10	250	4500	30	70	29	8,5	500		
61113	12	300	7650	35	85	33	10	850	8	

TITACROM® | Modelo registrado | GGG-W-631B. ANSI B-107.8M





COD.	L (inch)	L (mm)	* lb.in	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
61114	15	380	15000	44	105	45	13	1200		
61115	18	450	20000	50		55	14	2000		•
61116	24	600	25000	60	120	60	15	3100	1	
62980	30	750	27500	75	180	85	17	5600		-

TITACROM® | Modelo registrado | GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
MATERIAL	Acero especial
DUREZA	40-50 HRC.
ACABADO	Titacrom®

TITACROM COMFORT



COD.	L (inch)	L (mm)	* lb.in	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
61906	6	150	1450	20	47	19	6,5	180	6	●
61907	8	200	2700	25	55	24	7	330		
61908	10	250	4500	30	70	29	8,5	600		
61909	12	300	7650	35	85	33	10	900		

TITACROM® COMFORT | Modelo registrado | GGG-W-631B. ANSI B-107.8M





COD.	L (inch)	L (mm)	* lb.in	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
61370	15	375	15000	44	105	45	13	1250	1	●
61371	18	450	20000	50	120	55	14	2050		
61372	24	600	25000	60		62	15	3150		

TITACROM® COMFORT | Modelo registrado | GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Llave	Acero especial
	Mango	PVC
DUREZA	40-50 HRc.	
ACABADO	Llave	Titacrom®
	Mango	Negro

TITACROM 1000V





COD.	L (inch)	L (mm)	* lb.in	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
76550	6	150	1450	20	47	19	6,5	200	4	●
76551	8	200	2700	25	55	24	7	360		
76552	10	250	4500	30	70	29	8,5	600		
76553	12	300	7650	35	85	33,5	10	950		

TITACROM® 1000V | IEC 60900 | Modelo registrado | GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Llave	Acero especial
	Mango	PVC
DUREZA	40-50 HRc.	
ACABADO	Llave	Titacrom®
	Mango	Naranja RAL 2011 y negro

FOSFATADA



COD.	L (inch)	L (mm)	* lb.in	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
61136	4	100	600	13	34	13	5,5	70	12	
61117	6	150	1450	20	47	19	6,5	160		
61118	8	200	2700	25	55	24	7	310	10	●
61119	10	250	4500	30	70	29	8,5	550		
61120	12	300	7650	35	85	33	10	850	8	

Modelo registrado | GGG-W-631B. ANSI B-107.8M





COD.	L (inch)	L (mm)	* lb.in	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
61121	15	375	15000	44	105	45	13	1200		
61122	18	450	20000	50	120	55	14	2000	1	●
61123	24	600	25000	60		62	15	3100		

Modelo registrado | GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero especial
DUREZA	40-50 HRC.
ACABADO	Fosfatada

FOSFATADA COMFORT



COD.	L (inch)	L (mm)	* lb.in	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
61898	6	150	1450	20	47	19	6,5	180		
61910	8	200	2700	25	55	24	7	330	6	●
61911	10	250	4500	30	70	29	8,5	600		
61912	12	300	7650	35	85	33	10	900		

COMFORT | Modelo registrado | GGG-W-631B. ANSI B-107.8M





COD.	L (inch)	L (mm)	* lb.in	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
61373	15	375	15000	44	105	45	13	1250		
61374	18	450	20000	50	120	55	14	2050	1	●
61375	24	600	25000			60	15	3150		

COMFORT | Modelo registrado | GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Llave	Acero especial
	Mango	PVC
DUREZA	40-50 HRC.	
ACABADO	Llave	Fosfatada
	Mango	Negro

FOSFATADA 1000V



COD.	L (inch)	L (mm)	* lb.in	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
76554	6	150	1450	20	47	19	6,5	195	4	●
76555	8	200	2700	25	55	24	7	370		
76556	10	250	4500	30	70	29	8,5	650		
76557	12	300	7650	35	85	33	10	1050		



1000V | IEC 60900 | Modelo registrado | GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Llave	Acero especial
	Mango	PVC
DUREZA	40-50 HRC.	
ACABADO	Llave	Fosfatada
	Mango	Naranja RAL 2011 y negro

SCANDINAVIAN TYPE FOSFATADA

LEFT TURN



COD.	L (inch)	L (mm)	* lb.in	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
60550	6	150	1450	20	47	19	6,5	160	10	●
60552	10	250	4500	30	70	29	8,5	550		
60553	12	300	7650	35	85	33,5	10	850		



Modelo registrado | SCANDINAVIAN - LEFT TURN | GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero especial	
DUREZA	40-50 HRC.	
ACABADO	Fosfatada	

SCANDINAVIAN TYPE FOSFATADA COMFORT

LEFT TURN





COD.	L (inch)	L (mm)	* lb.in	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
60548	6	150	1450	20	47	19	6,5	180	6	●
60558	10	250	4500	30	70	29	8,5	595		
60559	12	300	7650	35	85	33	10	900		

COMFORT | Modelo registrado | SCANDINAVIAN - LEFT TURN | GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

SCANDINAVIAN TYPE FOSFATADA COMFORT

LEFT TURN



COD.	L (inch)	L (mm)	* lb.in	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
60562	24	600	25000	60	120	62	15	3150	1	●

COMFORT | Modelo registrado | SCANDINAVIAN - LEFT TURN | GGG-W-631B. ANSI B-107.8M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
MATERIAL	Llave	Acero especial
	Mango	PVC
DUREZA	40-50 HRC.	
ACABADO	Llave	Fosfatada
	Mango	Negro