LLAVE DE ESTRELLA DE GOLPE

Las llaves de estrella de golpe de EGA Master están diseñadas para **apretar o aflojar grandes tornillos y tuercas con ayuda de maza o martillo en la industria pesada, construcción naval, mantenimiento de plantas industriales...etc.**

1. Fabricadas en **acero especial.**


2. De acuerdo a la norma **DIN 7444.**



De 5/8" a 6" y de 17mm a 160mm!

LLAVE DE ESTRELLA DE GOLPE MM






COD	AF	L	A	B	C	Kg		
68927	17mm	145	32	12	7	0,2	5	1
68928	19mm							
68929	22mm	155	38	13	8			
68930	24mm	165	42	14	9			
68931	27mm	175	46	16	10	0,3		
68932	30mm	185	50		11	0,4		
68933	32mm		55			0,5		
68934	36mm	210	60	19		0,6		
68935	41mm	230	65	20	12	0,7		
68936	46mm	240	75	22	13	1		
68937	50mm	250	80	23	14	1,2	1	-
68938	55mm	270	85	24		1,4		
68939	60mm		90	26	15	1,6		
68940	65mm	300	100	30	16	1,9		
68941	70mm	320	105	32	17	2,3		
68942	75mm	330	115	33	18	2,9		
68943	80mm	350	125	34	19	3,6		
68944	85mm	360	130	36	20	3,9		
68945	90mm	380	135	39	23	4,8		
68946	100mm	410	148	43	25	5,8		
68947	110mm	450	170	45	28	8		
68948	120mm	480	180	50	30	10		
68949	130mm	510	200	55	31	12		
68950	140mm	520	210	60	32			
68951	150mm	570	220			14		
68952	160mm	590	240		33	16		

DIN 7444

LLAVE DE ESTRELLA DE GOLPE INCH.





COD	AF	L	A	B	C	Kg		
68687	5/8"	145	32	12	7	0,2	5	1
68614	3/4"							
68615	7/8"	155	38	13	8			
68616	15/16"	165	42	14	9			
68617	1"	175	46	16	10	0,3		
68618	1.1/16"							
68619	1.1/8"	185	50		11	0,4		
68620	1.3/16"							
68621	1.1/4"		55			0,5		
68622	1.5/16"	210		18				
68623	1.3/8"		60	19				
68624	1.7/16"							
68625	1.1/2"	220		20	12	0,7		
68626	1.9/16"	230	65					
68627	1.5/8"							
68628	1.11/16"							
68629	1.3/4"	240	75	22	13	1	1	-
68630	1.13/16"							
68631	1.7/8"							
68632	1.15/16"	250	80	23	14	1,4		
68633	2"							
68634	2.1/16"	270	85	24				
68635	2.1/8"							
68636	2.3/16"							
68637	2.1/4"		90	26	15	1,6		
68638	2.5/16"							
68639	2.3/8"							
68640	2.7/16"							
68641	2.1/2"	300	100	30	16	2,3		
68642	2.9/16"							
68643	2.5/8"							
68644	2.11/16"	320	110	32	17	2,5		
68645	2.3/4"							
68646	2.13/16"							
68647	2.7/8"	330	115	33	18	3,2		
68648	2.15/16"							

COD	AF	L	A	B	C	Kg		
68649	3"	330	115	33	18	3,2	1	-
68650	3.1/16"	350	125	34	19	3,6		
68651	3.1/8"							
68652	3.1/4"	360	130	36	20	3,9		
68653	3.5/16"							
68654	3.3/8"							
68655	3.1/2"	380	135	39	23	4,8		
68656	3.9/16"							
68657	3.5/8"	390	140			5,2		
68658	3.11/16"							
68659	3.3/4"							
68660	3.13/16"	410	150	43	25	5,8		
68661	3.7/8"							
68662	3.15/16"							
68663	4"	420	155			6,5		
68664	4.1/16"							
68665	4.1/8"							
68666	4.3/16"	450	160	45	28	8		
68667	4.1/4"							
68668	4.5/16"							
68669	4.3/8"							
68670	4.1/2"		170			9,6		
68671	4.9/16"							
68672	4.5/8"	480	180	50	30	11		
68673	4.11/16"							
68674	4.3/4"							
68675	4.13/16"							
68676	4.7/8"							
68677	4.15/16"							
68678	5"	520	200	55	31	12		
68679	5.1/4"							
68680	5.5/16"							
68681	5.3/8"		210	60	32			
68682	5.1/2"							
68683	5.3/4"	570	220			14		
68684	6"	590				16		

DIN 7444

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero especial	
DUREZA	De 17mm (5/8") a 46mm (1.3/4")	34-40 HRC
	De 50mm (1.13/16") a 160mm (6")	30-36 HRC
ACABADO	Epoxy polvo negro mate semitexturizado	

"Este documento ha sido creado por EGA Master S.A. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master S.A. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial."