PUNTAS ATORNILLADORAS DE IMPACTO CON VASO

Las puntas atornilladoras de impacto con vaso de EGA Master están específicamente diseñadas para su uso con herramientas de impacto. **Disponibles en 3/8" y 1/2" Torx® y hexagonales.**



3/8"
1/2"



1. Ideales para el usuario profesional.

2. Fabricado en Cr-Mo de alta calidad proporcionando mínimo desgaste y mayor durabilidad.

3. Alto par de apriete aumetando la resistencia.

3/8" HEXAGONAL

COD		L mm	gr.		
65920	3	78	45	10	1
65921	4		50		
65922	5				
65923	6		55		
65924	8		65		
65925	10		85		
65926	12		100		
65927	14		120		



3/8" TORX®*

COD		L mm	gr.		
65928	T25	60	40	10	1
65929	T27				
65930	T30		45		
65931	T40				
65932	T45		50		
65933	T50		55		
65934	T55		65		
65935	T60		75		



*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

1/2" HEXAGONAL

COD		L mm	gr.		
65936	4	78	80	10	1
65937	5		85		
65938	6				
65939	8		95		
65940	10		110		
65941	11		120		
65942	12		125		
65943	14		140		
65944	17		170		
65945	19		200		



1/2" TORX®*

COD		L mm	gr.		
65946	T25	78	75	10	1
65947	T27				
65948	T30		80		
65949	T40				
65950	T45		85		
65951	T50		90		
65952	T55		110		
65953	T60		120		



*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cr-Mo
DUREZA	54-60 HRc

"Este documento ha sido creado por EGA Master S.A. y a ella le corresponden todos sus derechos. Queda prohibida por tanto toda copia o redifusion de la totalidad o parte de este documento, tanto en soporte físico, electrónico o salvo expresa autorización de EGA Master S.A. Cualquier vulneración de estos derechos podrá ser reclamada vía judicial."