

TERRAJAS DE CABEZAS INTERCAMBIABLES




Las Cabezas de Terraja EGA Master están fabricadas especialmente para un funcionamiento preciso debido a la mecanización interior de la tapa de aluminio, la cual hace que los cuatro peines estén perfectamente concéntricos y así conseguir una buena calidad de rosca.



1. Permiten realizar roscas fácilmente y de gran calidad de forma manual.



2. El cuello es más largo, favoreciendo un mejor posicionamiento, reduciendo vibraciones, que mejoran la calidad de la rosca y facilitando la extracción de la cabeza de la carraca.



3. Incluyen diferentes tamaños de cabezas para ajustarse a todas las necesidades.

4. Disponibles juegos para roscas BSPT y NPT.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	CABEZAS	CUERPO: Fundición maleable
		TAPA: Aluminio
		PEINES: Acero especial
	CARRACA	Aleación de aluminio
DUREZA	REDUCTOR	Aluminio
	PEINES	58-62 HRC
	CARRACA	45-50 HRC
ACABADO	CABEZAS	Pintado en polvo epoxi color Negro semi-texturizado
	CARRACA	Pintado en polvo epoxi color Rojo RAL-2002 semi-texturizado

TERRAJA DE CABEZAS INTERCAMBIABLES



COD.		 O.D. inch	 Kg			
63020	BSPT	1/4-1.1/4	7,5	63001, 63002, 63003, 63004, 63005, 63006	63000	51000
63021		3/8-1.1/4	7,0	63002, 63003, 63004, 63005, 63006		
63022		1/2-1.1/4	6,5	63003, 63004, 63005, 63006		
63023		1/4-1		63001, 63002, 63003, 63004, 63005		
63024		3/8-1		63002, 63003, 63004, 63005		
63025		1/2-1	5,5	63003, 63004, 63005		

COD.		 O.D. inch	 Kg			
63026	NPT	1/4-1.1/4	7,5	63011, 63012, 63013, 63014, 63015, 63016	63000	51000
63027		3/8-1.1/4	7,0	63012, 63013, 63014, 63015, 63016		
63028		1/2-1.1/4	6,5	63013, 63014, 63015, 63016		
63029		1/4-1		63011, 63012, 63013, 63014, 63015		
63030		3/8-1		63012, 63013, 63014, 63015		
63031		1/2-1	5,5	63013, 63014, 63015		



COD.		 O.D. inch	 Kg			
63036	BSPT	1.1/4-2	9,8	63007, 63008, 63009	63010	50002
63037		1.1/2-2	8,4	63008, 63009		

COD.		 O.D. inch	 Kg			
63038	NPT	1.1/4-2	9,8	63017, 63018, 63019	63010	50002
63039		1.1/2-2	8,4	63018, 63019		



COD.		 O.D. inch	 Kg			
63134	BSPT	1/4-2	14	63001, 63002, 63003, 63004, 63005, 63006, 63008, 63009	63010	50002
63133		3/8-2		63002, 63003, 63004, 63005, 63006, 63008, 63009		
63132		1/2-2		63003, 63004, 63005, 63006, 63008, 63009		

COD.		 O.D. inch	 Kg			
63139	NPT	1/4-2	14	63011, 63012, 63013, 63014, 63015, 63016, 63018, 63019	63010	50002
63138		3/8-2		63012, 63013, 63014, 63015, 63016, 63018, 63019		
63137		1/2-2		63013, 63014, 63015, 63016, 63018, 63019		

CABEZAS



COD.		 O.D. inch	 Kg		
63001	BSPT	1/4	0,6	1	•
63002		3/8			
63003		1/2			
63004		3/4	0,5		
63005		1	0,8		
63006		1.1/4	0,9		

CABEZAS



COD.		 O.D. inch	 Kg		
63007	BSPT	1.1/4	1,5	1	-
63008		1.1/2	1,9		
63009		2			

CARACTERÍSTICAS

Serie pesada

COD.		 O.D. inch	 Kg		
63011	NPT	1/4	0,6	1	•
63012		3/8			
63013		1/2			
63014		3/4	0,5		
63015		1	0,8		
63016		1.1/4	0,9		

COD.		 O.D. inch	 Kg		
63017	NPT	1.1/4	1,5	1	-
63018		1.1/2	1,9		
63019		2			

CARACTERÍSTICAS

Serie pesada

PEINES



COD.		 O.D. inch	 g	
63040	BSPT	1/4	70	1
63041		3/8		
63042		1/2		
63043		3/4	130	
63044		1		
63045		1.1/4		
63046		1.1/2	230	
63047		2		

COD.		 O.D. inch	 g	
63050	NPT	1/4	70	1
63051		3/8		
63052		1/2		
63053		3/4	130	
63054		1		
63055		1.1/4		
63056		1.1/2	230	
63057		2		

CARRACAS



COD.	O.D. inch	Kg		
63000	1/4-1.1/4	1,5	1	•
63010	1.1/4-2	3,0		

ESTUCHE



COD.	L x W x H (mm)
51000	410 x 210 x 95
50002	640 x 340 x 155

REDUCTOR



COD.	O.D. inch	g	
80833	1/4-1.1/4	15	•

ACEITE DE CORTE



COD.	CAP. (ml)	
64007	100	1

CINTA DE SELLADO DE PTFE PARA ROSCAS



COD.	L (m)	W x H (mm)	Densidad (g/cm3)	g	
51575	10	12 x 0,075	0,20	10	1
51576	15		0,30	15	