

PINCES 1000V

Les outils isolés d'EGA Master sont conformes au norme IEC 60900.

Chaque pièce est testée à 10.000V (nous certifions 10 fois la tension). Elles sont rigoureusement testées suivant les normes établies: essai d'adhérence, essai au choc, essai de propagation de flamme et essai de pénétration diélectrique.



 **1.000V**
IEC 60900



PRINCIPALES DOMAINES D'APPLICATION

Électriciens	Réseaux hautes tensions	Industrie chimique
Centrales électriques	Réseaux de basse tension	Pompiers
Stations et subdivisions électriques	Télécommunications	Voiries et réseaux divers (VRD)

PRÉCAUTIONS

- 1 Ne jamais utiliser l'outillage en tension si la protection semble poreuse, présente des fissures, que des corps étrangers sont incrustés ou que la couche inférieure est blanche.
- 2 Pour des travaux sous tension, nous recommandons de travailler avec des **tapis isolants** et des **chaussures de sécurité**.
- 3 **Éviter tout contact avec l'eau** lors de réalisation des travaux de sous tension.
- 4 Ne jamais toucher directement, une pièce susceptible d'être sous tension.

PINCES 1000V

EGA Master fabrique une vaste gamme de pinces isolées 1000V; multiprise entrepasée, multiprise à crémaillère, coupe-câbles... Elles sont conçues pour les professionnels les plus exigeants.



 **1.000V**
IEC 60900

1. Adhérence extraordinaire, permet une fixation ferme sur divers matériaux avec une seule main.

2. L'isolement en PVC offre une adhérence et sécurité maximale face à de possibles imprévus.

3. Poignées et extrémités anti-chocs.

4. Marquage Laser indélébile.

MULTIPRISE ENTREPASSEE



 **1.000V**
IEC 60900

DIN 8976

COD	L	gr.		
73004	10"	400	6	1
73005	12"	600		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAUX	Cr-V	
	Manches	PVC
DURETÉ	Général	40-48 HRC
	Dents	42-50 HRC
	Broche	28-50 HRC
FINITION	Titacrom	
	Manches	Couleur orange

MULTIPRISE À CREMAILLERE



1.000V
IEC 60900 DIN 8976

COD

← L →

gr.

6

1

73001

10"

450

6

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU	Acier spécial	
	Manches	PVC
DURETÉ	Général	45-50 HRC
	Vis	28-50 HRC
FINITION	TITACROM®	
	Manches	Couleur orange

COUPE-CABLES



1.000V
IEC 60900

COD

mm

inch.

gr.

6

1

76147

150

6"

180

6

1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU	Acier	
	Manches	PVC
DURETÉ	Général	42-48 HRC
	Fils de coupe	55-60 HRC
FINITION	Manches	Couleur orange



1.000V
IEC 60900

COD

mm

inch.

gr.

6

1

73008

250

10"

500

6

1


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU	Acier spécial	
	Manches	PVC
DURETÉ MINIMUM	Fils de coupe	45 HRC
FINITION	Manches	Couleur orange

COUPE-CABLES



1.000V
 IEC 60900



COD	mm	inch.	A	B	C	gr.	
73009	600mm	24"	70mm	16mm	55mm	1850	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIAU	Acier spécial	
	Manches	PVC
DURETÉ MINIMUM	Fils de coupe	54-58 HRC
FINITION	Manches	Couleur orange

