

CLÉ À ERGOT

Les clés à ergot d'EGA Master sont idéales pour monter des petits roulements avec manchon de montage et démonter des petits roulements avec des manchons de démontage, dans les deux cas ajustés avec un écrou.



1. Elle minimise les risques d'endommager l'écrou et l'axe.




2. Disponibles en tailles allant de 12-14mm (1/2"-9/16") à 280-300mm (11.1/8"-11.3/4").

3. Trou dans la poignée pour faciliter le stockage.

4. Fabriquée selon la norme DIN 1810.

CLÉ À ERGOT



COD.	L (mm)	CAP. Ø (mm)	CAP. Ø (inch)	A (mm)	B (mm)	g		
68283	110	12-14	1/2-9/16	1,8	1,8	16		
68284		16-20	5/8-25/32	2,3	2	20		
68285	120	25-28	1-1.1/8	2,5	2,3	40		
68286		30-32	1.3/16- 1.1/4		2,5	60		
68287	150	34-36	1.5/16-1.13/32	3	3	90		
68288		40-42	1.9/16- 1.21/32			100		
68289	180	45-50	1.3/4-2	3	3,5	150		
68290		52-55	2.1/16-2.3/16			160		
68291	210	58-62	2.9/32-2.7/16	3,5	4	210		
68292		68-75	2.11/16-3			250		
68293	240	80-90	3.1/8-3.1/2	4	5	370		
68295		95-100	3.3/4-4			410		
68296	280	110-115	4.5/16-4.9/16			700		
68297		120-130	4.11/16-5.1/8			750		

DIN 1810

COD.	L (mm)	CAP. Ø (mm)	CAP. Ø (inch)	A (mm)	B (mm)			
68298	320	135-145	5.5/16-5.3/4	6	6	1050	6	●
68299		150-165	5.7/8-6.1/2			1150		
57640	380	180-195	7.1/8-7.5/8	14	8	1800		
57641		205-220	8.1/8-8.5/8			1900		
57642	460	230-245	9.1/8-9.5/8	16	10	3530		
57643		260-270	10.1/4-10.5/8			3600		
57644	550	280-300	11.1/8-11.3/4			5430		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MATÉRIEL	Acier chromé	
DURETÉ	Des 12-14mm (1/2"-9/16") à 45-50mm (1.3/4"-2")	34-40 HRC
	Des 52-55mm (2.1/16"-2.3/16") à 280-300mm (11.1/8"-11.3/4")	33-36 HRC
FINITION	Peint en époxy en poudre de couleur noire mate avec une finition semi-texturée RAL 9005	