

CLÉS À FOURCHE

Les clés à fourche d'EGA Master sont conçues pour l'installation ou l'extraction de raccords dans des applications de plomberie ou d'automobile.



Haute performance sans usure

1. Pour serrer ou desserrer les raccords en automobile (conduites de frein, embrayages hydrauliques, etc.) et en plomberie.



2. Son design permet une répartition homogène de l'effort avec une surface de contact maximale pour réduire les dommages aux raccords.

3. Cêtes avec un angle de 15 degrés.

4. Fabriquées en alliage Chrome-Vanadium.

5. Capacité de 8-10mm (1/4 - 5/16) à 30-32mm (1.1/8 - 1.1/4).

MM





COD.	AF mm	Pt	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	g		
60785	8-10	6	145	19	6,0	7,5	21	7,5		45		
60786	9-11		150	21	6,5	9,0	22		9,0	55		
60787	10-11				7,5		23	8,5			10	
60788	11-13		165	22	8,5	10	25		10			
60789	12-14	12	180	25	9,5	11	28	9,0	11	100		
60790	17-19		210	31	14	15	34	12	13	165		
60791	19-22		230	34	18	17	39	14		200		
60792	22-24		250	39	17	18	41	15	16	290	8	
60793	24-27		260	42	18	21	46	16	17	280		
60794	30-32		280	48	22	24	50	20	23	460	6	

DIN 3118

B Chromée aérospatiale

SET



COD.	AF inch	Pt	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	g		
58752	1/4 - 5/16	6	135	5	6	16,2	17,9	6,6	8,2	35	10	
58753	5/16 - 3/8		145	6	7	18,4	20,8	7	8,5	45		
58754	3/8 - 7/16		152	6,5	8,5	20,8	22,6	8,5	9	60		
58755	7/16 - 1/2		165	8,5	10	22,6	25	9	10,5	80		
58756	1/2 - 9/16	6-12	178	9	11	25	27,4	9,5	11	115	8	● B
58757	9/16 - 5/8		196	11	14	27,4	30	11	12	140		
58758	5/8 - 11/16	12	210	13	15	30	32,5	12	14	180	6	
58759	11/16 - 3/4		233	14	17	32,5	38	14	16	245		
58760	13/16 - 7/8		265	15	20	41	45	17	18	350		
58761	1 - 1.1/8		285	18	24	48,5	51	21	23	465		
58762	1.1/8 - 1.1/4											

DIN 3118

SET



COD.	PCS.		COD. PCS.	(mm)
68587	6	90056	60785, 60788, 60789, 60790, 60792, 60793	8-10, 11-13, 12-14, 17-19, 22-24, 24-27
68588	10	90058	60785, 60786, 60787, 60788, 60789, 60790, 60791, 60792, 60793, 60794	8-10, 9-11, 10-11, 11-13, 12-14, 17-19, 19-22, 22-24, 24-27, 30-32

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATÉRIEL	Cr-V
DURETÉ	44-50 HRC
FINITION	Chromée aéronautique